

Носимая радиостанция VOSTOK ST-54



Особенности

- ★ Компактный информативный дисплей
- ★ Удобное управление 99-ю каналами радиостанции
- ★ Эргономичный, брызгозащищенный корпус
- ★ Включение VOX с помощью кнопок управления
- ★ Литое цельнометаллическое шасси с надежным креплением аккумулятора
- ★ Возможность работы через ретранслятор
- ★ Современная система энергосбережения
- ★ Актуальное оповещение о низком заряде батареи
- ★ Голосовое сопровождение переключения каналов
- ★ Доступное программное обеспечение

Комплект поставки

- Радиостанция с антенной ST-54 (1 шт.)
- Литий-ионная (Li-Ion) аккумуляторная батарея BP-54 (1 шт.)
- Ременная клипса с крепежными винтами CL-54 (1 шт.)
- Зарядное устройство BC-54 (1 шт.)
- Инструкция по эксплуатации (1 шт.)



Основные функции

CTCSS	Кодер/декодер CTCSS
DCS	Кодер/декодер DCS
VOX	Режим активации передачи голосом
SHIFT	Разнос частот для работы с ретранслятором
H/L	Регулировка дальности связи
BCLO	Запрет работы на занятом канале
TOT	Таймер ограничения времени непрерывной передачи
SQL	Программная регулировка шумоподавителя
MONI	Отключение шумоподавителя при удержании клавиши
SCAN	Сканирование заранее выбранных каналов
SAVE	Режим энергосбережения
VOICE	Голосовое сопровождение

Технические характеристики

Диапазон частот, МГц	433,07500 – 434,77500, 446,00625 – 446,09375
Количество каналов памяти	99
Выходная мощность, Вт	1/5
Рабочее напряжение, В	7,4
Рабочая температура, С°	-25 ~ +50
Импеданс антенны, Ом	50
Размеры, мм.	105 x 56 x 32
Чувствительность, мкВ	≥ 0,21
Шаг сетки частот, кГц	12,5/25
Мощность громкоговорителя, Вт	0,5
Стабильность частоты, ppm	5
Максимальная девиация, кГц	5±±5

 **VOSTOK**